

SERIE
MF 6700R *Dyna-4*

125 - 145 cv

Tecnología que garantiza
el mejor rendimiento



Más durabilidad del motor

Más eficiencia operacional

Más autonomía:
más trabajo con mayor economía

12hs

MF 6700 R *Dyna-4* LA MEJOR INVERSIÓN



BORN TO **FARM**

SERIE MF 6700 R Dyna-4

	MF 6712 R	MF 6713 R	MF 6714 R
DESEMPEÑO			
Potencia máxima del motor @2000rpm - cv – SAE J1995	125	135	145
Torque máximo en el motor @ 1500 rpm – Nm (mkgf) – SAE J1995	510 (52)	540 (55)	580 (59)
Rotación nominal del motor - rpm			
MOTOR			
Marca	AGCO POWER		
Número de cilindros / Cilindrada - cm3	4 / 4400		
Aspiración	Turbo Intercooler		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Alternador - An / Tensión - V / Batería - Ah	120 / 14 / 105		
EMBRAGUE			
Tipo / Accionamiento	Multidisco húmedo / Electro-hidráulico		
TRANSMISIÓN			
Tipo	Dyna-4 16x16		
RODADOS			
Delantero	14.9-28 R1 - 14.9-24R1		
Trasero	18.4-38R1 - 18.4-38R1 D		
TOMA DE FUERZA			
Tipo	Electro-hidráulica		
Rotación nominal de la TDF - rpm	540 / 540E / 1000		
Rotación del motor a la rotación nominal de la TDF - rpm	1560 (540E) - 1920 (540) - 1964 (1000)		
SISTEMA DE DIRECCIÓN			
Tipo	Hidrostática		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal máximo - l/min	105		
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	200 (204)		
LEVANTE DE TRES PUNTOS			
Control	Electrónico		
Capacidad de levante - kgf	4950 <i>Al acoplar implementos pesados en los 3P, observar el límite de carga de las ruedas</i>		
Capacidad de levante a 610mm del enganche - kgf	4260		
Funciones de control electrónico	Posición, profundidad, reacción, control de transporte e Intermix		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Control remoto	Electrónico		
Bombas	Centro cerrado / Pistón		
Número de válvulas	2/3		

	MF 6712 R	MF 6713 R	MF 6714 R
EJE DELANTERO			
Tipo	4x4		
Accionamiento	Electro-hidráulico		
Bloqueo del diferencial	Electro-hidráulico		
EJE TRASERO			
Tipo	Flange		
Reducción Final	Epicíclica		
Bloqueo del diferencial	Electro-hidráulica		
FRENOS			
Nº de discos	18 discos (10 orgánicos y 8 de metal)		
Tipo	Multidisco húmedo		
Accionamiento	Hidráulico		
De Estacionamiento	Palanca mecánico		
CAPACIDADES			
Tanque de combustible - l	210		
Transmisión / hidráulico - l	75		
PESOS Y DIMENSIONES			
Peso máximo con lastre - kg	6774	7282	
Largo total - mm	4851		
Altura máxima - mm / Altura libre - mm	2926 / 530		
Distancia entre ejes - mm	2626		
Trocha Delantera - mm / Trocha Trasera - mm	1809 / 1680		
Ancho externo trasera - mm	2266		
Ruedas utilizadas para las medidas			
AGRICULTURA DE PRECISIÓN			
Piloto Automático	Auto-Guide ready		



MASSEY FERGUSON

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: **04806222** / Enero 2023